TECLINK
WORLD CONNEXION

# CÂBLE UTP CAT5 EXTÉRIEUR - 305M

REF : TLCB5300U1




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CONDUCTEUR |
|---|
| **Matériau :** Cuivre sans oxygène (pureté 99,97 %) |
| **Structure du conducteur :** 0,5 mm ± 0,01 mm |
| **Calibre américain (AWG) :** 24 AWG |

| ISOLATION |
|---|
| **Matériau isolant :** HDPE |
| **Épaisseur moyenne minimale :** 0,21 mm |
| **Diamètre de l'isolation :** 0,89 mm ± 0,06 mm |
| **Couleur de l'isolation :** Bleu, blanc/bleu ; Orange, blanc/orange ; Vert, blanc/vert ; Marron, blanc/marron |

| FIL DE DÉCHIREMENT |
|---|
| **Matériau :** Polyester |
| **Spécification :** 500D |

| RUBAN DE MAINTIEN |
|---|
| **Matériau :** Ruban polyester (transparent) |
| **Épaisseur :** Largeur : 20 mm ± 2 mm × Épaisseur : 0,026 mm ± 0,02 mm |

| GAINE |
| --- |
| **Matériau de la gaine :** PE (polyéthylène) |
| **Épaisseur moyenne minimale :** 0,7 mm |
| **Diamètre de la gaine :** 5,2 mm ± 0,4 mm |
| **Couleur de la gaine :** Noir |

| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
| --- |
| **Température de fonctionnement :** –20 °C à +60 °C |
| **Température d'installation :** 0 °C à +50 °C |
| **Température de stockage :** –10 °C à +40 °C |
| **Humidité de stockage :** < 60 % (HR) |

| CONDITIONNEMENT |
| --- |
| **Longueur du câble :** 305 m ± 2 m |
| **Dimensions de l'emballage :** 406 mm × 404 mm × 216 mm |
| **Poids net :** 8,5 kg ± 0,6 kg |
| **Poids brut :** 9,3 kg ± 0,6 kg |

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© Teclink 2026. Tous droits réservés.

TECLINK
WORLD CONNEXION