AXIS T94S01P

Protection du câblage et des appareils connectés aux caméras Axis pour un usage extérieur

Le boîtier arrière de dérivation AXIS T94S01P est utilisable à l'extérieur, avec un boîtier arrière résistant aux chocs (IK10+) conçu pour être fixé sur une large gamme de caméras réseau Axis. Il est équipé d'un compartiment protégé contre la pénétration de poussière (IP66/IP67) pour un stockage sécurisé des périphériques de connectivité. Il est notamment possible de stocker un adaptateur IP sur câble coaxial pour réutiliser un câble existant ou de stocker un coupleur de câble réseau pour qu'il joue le rôle de passerelle entre les câbles réseau rigides et flexibles. Le boîtier AXIS T94S01P permet de monter la caméra et les périphériques de connectivité au même endroit et en toute sécurité. Aucun boîtier supplémentaire n'a besoin d'être installé (même directement sur les boîtes de jonction). Une fois l'installation terminée, le rendu est très esthétique et permet de résister aux conditions extérieures difficiles.

- **> Compartiment de stockage IP66/IP67 prévu pour les périphériques de connectivité**
- **> Résistant aux chocs (IK10+) causés par les tentatives de vandalisme**
- **> Interface de conduit 3/4" M25 à l'arrière et sur les deux côtés**
- **> Compatible avec une large gamme de caméras réseau Axis**





AXIS T94S01P

Général

Produits pris en charge	Série de caméras réseau AXIS P14 (nécessite la boîte de jonction/le boîtier électrique AXIS T94F01M Série de caméras réseau AXIS P32 Série de caméras réseau AXIS P33 Série de caméras réseau AXIS Q17 Caméras thermiques sur IP série AXIS Q19 Série de caméras réseau AXIS Q35 Série de caméras réseau AXIS Q36
Environnement	Intérieur/extérieur
Montage	Boîte de jonction double, boîte de jonction simple, boîte de jonction octogonale 4", boîte de jonction 4"
Boîtier	Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué, vis inox (TX20) Couleur : Blanc NCS S 1002–B
Pose de câbles	Arrière : 3 trous pour câbles Côtés : Entrées de conduit 3/4" Dessous : 4x joints C M20 5–9,5 mm Couvercle supérieur : 3x joints C M20 5–9,5 mm
Charge maximale	2,3 kg (5 lb)
Dimensions	Hauteur : 53,5 mm (2 1/8 po) ø 157 mm (6 3/16 po)
Poids	750 g (1,65 lb)
Développement Durable	Sans PVC
Homologations	**Sécurité** IEC/EN/UL 62368–1, IEC/EN/UL 60950–22 **Environnement** IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X **Impact** IEC/EN 62262 IK10+
Accessoires fournis	Guide d'installation, 3x joints C M20 pour câble 3 à 5 mm, 4x vis inox (TX20) et rondelles
Accessoires en option	Kit de fixation pour poteau AXIS T91A47, support d'angle AXIS T94R01B, adaptateur de conduit AXIS ACI 3/4"en forme de U 30 mm, adaptateur de conduit AXIS ACI 3/4″ NPS, coupleur de câble réseau interne, coupleur de câble réseau mince interne
Garantie	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir *www.axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.