K2D500-00


ALIMENTATION 12VDC 5A 1DCØ2.1

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



Caractéristiques électriques

Technologie	
Alimentation à découpage à consendateurs électrolytiques 105°C	
Entrée	
Tension	96 à 264 VAC
Fréquence	50 à 60 Hz
Courant	< 2 A
Protection de surtension	240V 30A
Courant de fuite	< 2 mA
Rendement	
≥ 85%	
Sorties	
Tension	12 VDC
Stabilisation de tension	±10.0%
Ondulation résiduelle	≤ 120 mV
Courant maxi	5 A
Puissance	60 W
Temps démarrage	≤ 1,5 s
Temps de maintien	≥ 50 ms sous 230VAC
Protection	
Technologie	PTC (thermistance)
Court-circuit	Coupure d'alimentation

Signalisation en façade

Mise sous tension	1 LED globale

Caractéristiques mécaniques

Matière du boitier	Plastique
Dimension	190 × 95 × 52
Poids	0.286 kg

Caracteristiques thermiques

Refroidissement	Convection naturelle
Température d'usage	-30°C to 70°C
Humidité relative à l'usage	≤ 90%
Température de stockage	-40°C to 85°C
Humidité relative de stockage	≤ 95%

Normes

Conformité : CE
CEM : EN 61000 - ENV50204 Classe A
Sécurité : GB4943, IEC/EN/UL/CSA60950

Contient

Fournie avec une alimentation + cordon CEE7/16-IEC60320/C7

Packaging

- B0 : 1 pc / boite carton

Notes

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France