AXIS T91A23

Fixation flexible pour dalles de faux-plafond

AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount est un accessoire unique destiné au montage de caméras et de supports Axis sur divers systèmes de dalles de faux-plafond. Cette fixation sans perçage qui ne nécessite que quelques modifications du plafond permet de gagner du temps et de faire des économies lors de l'installation. En cas de besoin, la caméra peut rapidement être repositionnée le long des rails de la dalle pour couvrir un champ de vision différent. AXIS T91A23 est compatible avec le câble de sécurité AXIS pour une installation au plafond sécurisée. La fixation est idéale pour les environnements commerciaux, bancaires et scolaires.

- **> Fixation rapide à la dalle de plafond**
- **> Installation sans perçage ni détérioration des dalles de plafond**
- **> Repositionnement facile de la caméra en cas de besoin**
- **> Compatible avec une large gamme de systèmes de faux-plafonds**





AXIS T91A23

Modèles	AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount
Général	
Montage	**Compatible avec les dalles de plafond (barres de soutien en T) :** 15 mm (0,6"), 24 mm (0,9"), 35 mm (1,4") **Compatible avec les dalles de plafond :** Bords droits, Bords standard (profondeur max. 10 mm (0,4"))
Produits pris en charge	**Directement compatible avec :** AXIS M2025-LE, AXIS M2026-LE Mk II, AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE, AXIS M3044-V, AXIS M3044-WV, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS M3104, AXIS M3104-L, AXIS M3104-LVE, AXIS M3105, AXIS M3105-L, AXIS M3105-LVE, M3106-L Mk II, M3106-LVE Mk II, M5054, M5055, M5065, P3224-LV Mk II, P3224-V Mk II, P3225-LV Mk II, P3225-LVE Mk II, P3225-V Mk II, P3225-VE Mk II, P3227-LV, P3227-LVE, P3228-LV, P3228-LVE, P3367-V, P3374-LV, P3375-LV, P3375-V, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companioin Eye LVE, AXIS Companion Eye Mini L, AXIS Companion Bullet Mini LE **Kit de montage AXIS T91A10, nécessaire pour :** AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 avec AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 avec AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 avec AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E **Support AXIS T91A11 blanc, nécessaire pour :** AXIS M10 Series, AXIS M11 Series, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW **Support AXIS T91B21 noir/blanc, nécessaire pour :** AXIS P13 Series, AXIS Q16 Series
Charge maximale	2000 g (4,4 lb)
Environnement	Intérieur
Boîtier	Plastique Couleur : blanc NCS S 1002-B
Développement Durable	Sans PVC
Conditions d'utilisation	De –10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Homologations	**Sécurité** IEC/EN 62368-1 **Environnement** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2 , IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Dimensions	Hauteur : 23,5 mm (0,9") ø 111,5 mm (4,4")
Poids	76 g (0,17 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, vis de montage, vis de montage UNC, vis de blocage
Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir *www.axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.