

5G extérieur Routeur

MODÈLE : NE210-OUTDOOR



Aperçu

Le NE210-Outdoor est un routeur 5G d'extérieur. Conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes, il est étanche et offre des débits de téléchargement jusqu'à 3,4 Gbit/s, soit 2,1 fois plus rapides que la 4G LTE-Advanced et 22,7 fois plus rapides que la 4G LTE. Il garantit également une connexion réseau ultra-rapide pour les appareils mobiles de demain, avec une latence de seulement 1 ms.



**Vitesse sans égale
grâce à la 5G**

Apporte des améliorations
capacité, ultra-rapide
et a des relations, et a
latence ultra-faible avec
seulement 1 ms.



**Alimentation
PoE**

Prend en charge à
la fois le PoE+ 802.3at et
Alimentation PoE passive
(adaptateur inclus)
pour une
installation flexible.



**Axé sur la performance pour
Environnements extérieurs**

NE210-Outdoor est
équipé d'antennes directionnelles
à gain élevé,
ce qui est idéal pour la 5G
Applications extérieures.



Étanchéité IP67

Étanche à la poussière

NE210-Outdoor est
Totalement résistant à la poussière, aux
chocs, aux vibrations et à
l'humidité, il supporte les
environnements les plus extrêmes.

Caractéristiques

Matériel

- **Interface**
1 port PoE/LAN 10/100/1000/2500 Mbps,
Nano SIM
- **Antenne**
Antennes internes 5G NR/LTE
- **Alimentation externe**
PoE passif 48 V,
courant électrique à déterminer
- **Dimensions (L * P * H)**
280,4 × 106,5 × 56,8 mm
- **Processeur**
Processeur 1,8 GHz
- **Bouton**
1 bouton RESET

Sans fil

- **5G**
N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N75/N76/N77/N78
- **4G**
FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32
TDD-LTE : B38/B40/B41/B42/B43
- **WCDMA/HSPA+**
B1/B5/B8
- **Débit du signal**
5G SA : 2,4 Gbit/s (descendant) / 900 Mbit/s (ascendant)
5G NSA : 3,4 Gbit/s (débit descendant) / 550 Mbit/s (débit montant)
LTE : 1,6 Gbit/s (débit descendant) / 200 Mbit/s (débit montant)
WCDMA : 42 Mbits/s (débit descendant) / 5,76 Mbits/s (débit montant)

Logiciel

- **Mode de fonctionnement**
Routeur, pont
- **Type WAN**
IP dynamique
- **Protocoles**
Prend en charge IPv4 et IPv6
- **Caractéristiques**
Réservation d'adresse, redirection de ports, mise à niveau vers le cloud, IPv6
NAT Forwarding, pare-feu, diagnostic réseau, CWMP, trafic
Statistiques, VPN IPsec
- **Gestion**
Gestion locale : Gestion via interface Web
Gestion à distance : TR-069, TR-098, TR-181, TR-111,
TR-143

Autres

- **Configuration système requise**
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, 8, 8.1, 10,
MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox
12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ou supérieur.
- **Certification**
CE, RoHS
- **Environnement**
Température de fonctionnement : -40 °C à 55 °C
Température de stockage : -40 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation
Humidité de stockage : 5 % à 90 % sans condensation
- **Contenu de l'emballage**
Routeur extérieur 5G NE210-Outdoor, 1 câble
Ethernet RJ45, 1 adaptateur
PoE, 1 guide
d'installation rapide, 1 kit de fixation murale/sur poteau (kits inclus)