Objectifs avec monture CS en option

Une plus grande flexibilité pour des besoins de surveillance spécifiques

Les caméras réseau fixes Axis sont équipées d'objectifs soigneusement sélectionnés afin d'offrir les meilleures performances et la plus grande longévité possibles. Le large choix d'objectifs à monture CS permet de répondre aux exigences de surveillance particulières ou à des spécifications telles que la résolution, la distance focale ou l'ouverture. La complémentarité entre un objectif, le capteur de la caméra et la conception mécanique est cruciale pour la performance d'une caméra. Axis propose des objectifs avec monture CS en option, élargissant ainsi les possibilités de surveillance tout en conservant une excellente qualité d'image. Le portefeuille de montures CS comprend des objectifs à diaphragmes i-CS, P-Iris et DC-iris, allant des objectifs grand angle, avec réduction de la distorsion en barillet, aux téléobjectifs.

- > Testés et approuvés par Axis
- > Conçus pour des besoins spécifiques
- > Excellente qualité vidéo
- > Objectifs pour une sensibilité à la lumière élevée
- > Objectifs jour et nuit



Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1,8-3,0 mm

Référence	5503-161
Capteur d'image	1/2,5" (Ø 7,2 mm)
Propriétés	1,8–3,0 mm, F1.8 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 49,3 x 50 mm (1,9 x 2 po)

Lens CS 2.8–8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

Référence	5800-671
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,6 mm)
Propriétés	2,8–8 mm, F1.2 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 54,1 x 58,1 mm (2,1 x 2,3 po)

Objectif mégapixel vari focal Fujinon 2,8–8 mm, P-Iris et monture CS

Référence	5506–721
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,6 mm)
Propriétés	2,8–8 mm, F1.3 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 54,1 x 54 mm (2,1 x 2,1 po)

Lens Computar i-CS 2.8–8.5 mm

Référence	5901-101
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,6 mm)
Propriétés	2,8 – 8,5 mm, F1.2 i-CS Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 59 x 67,5 mm (2,3 x 2,7 po)

Objectif à focale variable 2,8–8,5 mm, P-Iris

Référence	5801-491
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,6 mm)
Propriétés	2,8 – 8,5 mm, F1.2 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 59 x 56 mm (2,3 x 2,2 po)

Lens CS 2.8–10 mm F1.2 P-Iris 2 MP

Référence	01949-001
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,6 mm)
Propriétés	2.8–10 mm, F1.2 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 59 x 56 mm (2,3 x 2,2 po)

Lens CS 2.8 - 13 mm F1.4 DC-Iris 5 MP

Référence	01775-001
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,8 mm)
Propriétés	2,8–13 mm, F1.4 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 70,6 x 65,2 mm (2,8 x 2,6 po)

Lens CS 3 - 10.5 mm F1.4 DC-Iris 2 MP

Référence	01774-001
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,9 mm)
Propriétés	3–10.5 mm, F1.4 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 37,6 x 46,7 mm (1,5 x 1,8 po)

Lens i-CS 1/1.8" 39-10 mm F1.5

Référence	02367-001
Capteur d'image	1/1,8" (Ø 8,9 mm)
Propriétés	3.9–10 mm, F1.5 i-CS Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 59 x 67,5 mm (2,3 x 2,7 po)

Lens i-CS 3.9 – 10 mm F1.5 8 MP

Référence	01576-001
Capteur d'image	1/1,8" (Ø 8,9 mm)
Propriétés	3.9–10 mm, F1.5 i-CS Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 72,8 x 67,5 mm (2,9 x 2,7 po)

Lens CS 3.9–10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

Référence	02094-001
Capteur d'image	1/1,8" (Ø 8,9 mm)
Propriétés	3.9–10 mm, F1.5 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 59 x 56 mm (2,3 x 2,2 po)

Objectif CS 4 - 10 mm F0.9 P-Iris

Référence	02448-001
Capteur d'image	1/1,8" (Ø 8,9 mm)
Propriétés	4–10 mm, F0.9 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 77,9 x 80,1 mm (3,1 x 3,2 po)

Objectif Tamron Varifocal 5 MP 4 - 13 mm, diaphragme DC et monture C

Référence	5506-731
Capteur d'image	1/1,8" (Ø 9,5 mm)
Propriétés	4–13 mm, F1.5 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture C et CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 92,5 x 68,9 mm (3,6 x 2,7 po)

Ricom 2 MP Lens DC-iris 8-26 mm F0.9

Référence	01577-001
Capteur d'image	1/1,7" (Ø 9,6 mm)
Propriétés	8–26 mm, F0.9 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 103,5 x 66 mm (4,1 x 2,6 po)

Tamron 5 MP Lens P-Iris 8-50 mm F1.6

Référence	01469-001
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,8 mm)
Propriétés	8–50 mm, F1.6 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 73,5 x 62,1 mm (2,9 x 2,4 po)

Objectif à focale variable Fujinon 8–80 mm, diaphragme DC

Référence	5506-991
Capteur d'image	1/2" (Ø 8 mm)
Propriétés	8–80 mm, F1.6 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture C et CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 94,3 x 66,3 mm (3,7 x 2,6 po)

Theia Varifocal Telephoto Lens 9-40 mm, P-Iris

Référence	5504-901
Capteur d'image	1/2,5" (Ø 7,2 mm)
Propriétés	9–40 mm, F1.5 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 49,3 x 55 mm (1,9 x 2,2 po)

Theia Varifocal Telephoto Lens 9-40 mm, diaphragme DC

Référence	5503-171
Capteur d'image	1/2,5" (Ø 7,2 mm)
Propriétés	9–40 mm, F1.5 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 49,3 x 55 mm (1,9 x 2,2 po)

Lens i-CS 9 – 50 mm F1.5 8 MP

Référence	01727-001
Capteur d'image	1/1,8" (Ø 8,9 mm)
Propriétés	9–50 mm, F1.5 i-CS Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 104,8 x 83,8 mm (4,1 x 3,3 po)

Lens CS 12–50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

Référence	01690-001
Capteur d'image	1/1,8" (Ø 9,3 mm)
Propriétés	12–50 mm, F1.4 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 79,5 x 68,6 mm (3,1 x 2,7 po)

Objectif Computar 12,5 - 50 mm, P-Iris

Référence	5800-801
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,6 mm)
Propriétés	12,5–50 mm, F1.4 Diaphragme P Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 58,2 x 60 mm (2,3 x 2,4 po)

Computar 12.5-50 mm, Diaphragme DC

Référence	5800-791
Capteur d'image	1/2,7" (Ø 6,6 mm)
Propriétés	12,5–50 mm, F1.4 Diaphragme DC Correction infrarouge Monture CS Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site *axis.com*
Dimensions	Longueur max x largeur max. : 58,2 x 60 mm (2,3 x 2,4 po)

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

©2013 - 2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans diverses juridictions. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.