Caractéristiques techniques

HIKVISION 305403174

HM-TD2638-25/G1/T3Y

Capteur thermique	Oxyde de vanadium (VOx), 384 x 288, pas de pixel 12 m
Objectif thermique	25 mm, champ de vision 10,5° (H) x 7,9° (V)
Sensibilité thermique (NETD)	<= 20 mK (25 °C, F1.0)
Capteur optique	CMOS 1/2,7" à balayage progressif, 4 MP (2688 x 1520)
Compression vidéo	H.265 / H.264 / MJPEG
Mesure de température	-20 °C à 150 °C, précision +/-8 °C
Stockage	Lecteur microSD jusqu'à 512 Go
Interface réseau	Ethernet 10/100BaseT
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	24 V AC +/-25 %, 12 V DC +/-25 %, 24 V DC, PoE (802.3af, classe 3)
Consommation	24 V AC : max. 12,1 W ; 12 V DC : max. 11,3 W ; PoE (802.3af, classe 3) : max. 11,8 W
Température de fonctionnement	-40 °C à +70 °C
Protection	IP67, protection contre les surtensions 4000 V, IK10, NEMA 4X
Dimensions	376,1 x 119,1 x 118,1 mm
Poids	1,82 kg
Entrées/sorties d'alarme	2 entrées / 2 relais

Document établi par W3CAM à partir des informations publiées par le fabricant et ses distributeurs. Données indicatives, susceptibles d'évoluer.