# DS-PDCL12-EG2
# Détecteur PIR interne câblé



- Capteur pyro numérique quadruple
- Sensibilité automatique
- Large adaptation de la tension et résistance EoL embarquée

## ▪ Spécification

| Modèle | | DS-PDCL12-EG2 |
|---|---|---|
| **Performances de détection** | Méthode de détection | Infrarouge passif |
| | Gamme de détection | 12m |
| | Angle de détection | 360° |
| | Zones de détection | 172 |
| | Vitesse détectable | 0,3 ~ 2m/s |
| | Sensibilité | Auto,Low |
| | Filtre de lumière blanche | 6500lux |
| | Compensation numérique de la température | Support |
| | Compensation de température | Support |
| **Fonctionnalité** | Traitement numérique | Support |
| | Optique scellée | Support |
| | Protection contre le sabotage | Avant |
| **Caractéristiques du matériel** | Sortie d'alarme | Normalement fermé |
| **Interface** | Indicateur LED | Bleu (alarme) |
| **Caractéristiques électriques** | Consommation électrique | 13mA Max |
| **Caractéristiques électriques** | Alimentation électrique | 9 à 16 VDC |
| | Tension typique | 12 VDC |
| **Général** | Température de fonctionnement | De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F) |
| | Température de stockage | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) |
| | Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 |
| | Dimension( LxHxP) | ϕ101.2 mm x 32.9 mm |
| | Poids | 79g |
| | Hauteur de montage | 2,4 à 4m |
| | Méthode de montage | Plafond |
| | Scénario d'application | Intérieur |

## ▪ Modèle disponible

DS-PDCL12-EG2

Distributed by


**Headquarters**
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision UAE**
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

**Hikvision Australia**
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

**Hikvision Italy**
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

**Hikvision South Africa**
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Singapore**
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

**Hikvision Korea**
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Brazil**
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision France**
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Canada**
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Turkey**
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Tashkent**
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Indonesia**
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Thailand**
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

**Hikvision Vietnam**
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Colombia**
sales.colombia@hikvision.com


© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |