# AXIS A4610 Network Reader

## Lecteur compact et évolutif pour un accès aisé et sécurisé

AXIS A4610 peut gérer l'environnement complet de la porte, y compris ses verrous et ses capteurs de position. Sa conception à montage sur meneau permet une installation aisée dans les espaces restreints. Grâce à la prise en charge intégrée du PoE, l'installation est simple et économique. Il prend aussi en charge la gestion et la maintenance à distance du système, permettant d'accéder à des fonctionnalités nouvelles, à des options de configuration et à des mises à jour de sécurité à tout moment et où que vous soyez. Le lecteur intègre également des fonctionnalités de cybersécurité pour une mise en service et une intégration sécurisées et fluides. L'AXIS A4610 fait partie d'une solution complète Axis et s'intègre parfaitement aux contrôleurs de porte en réseau Axis, prenant en charge jusqu'à 16 lecteurs par contrôleur pour des déploiements évolutifs.

- > Interface complète pour une porte alimentée par IP
- > Conception montée en meneau pour une installation facile
- > Compatible avec les cartes et les badges RFID
- > Totalement intégrable aux solutions complètes Axis
- > Installation et évolutivité aisées






# AXIS A4610 Network Reader

## Contrôle d'accès

**Communication**
Basé sur IP

**Authentification d'entrée**
Carte, étiquette

## credential-compatibility

**RFID**
13,56 MHz ISO14443-A : MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, EV2 et EV3

## Sabotage

**Type de détection**
Interrupteur anti-sabotage intégré pour détecter le retrait du mur ou de la plaque arrière.

## Général

**Puissance de transmission RF**
13,56 MHz : maximum 36,1 dBm (ERP)

**Commentaires de l'utilisateur**
Audible : Bourdonnement
Élément visuel : bande LED RVB

**Boîtier**
Certification IP54
Boîtier en plastique
Couleur : noir

**Fixation**
Convient à tout montage en surface plane avec des accessoires adaptés

**Alimentation**
Power in : 12 V CC, 12,0 W max., ou Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, Type 1 Classe 3

**Conditions de fonctionnement**
Température : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité : humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

**Conditions de stockage**
Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

**Dimensions**
Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.
Surface projetée réelle (EPA) : 0,007 $m^2$ (0,02 $pi^2$)

**Poids**
265 g (0,58 li)

**Contenu de la boîte**
Lecteur, guide d'installation, TORX® T10 clé en L

**Outils système**
Axis IP Utility, sélecteur de produits, sélecteur d'accessoires
Disponible sur *axis.com*

**Langues**
Anglais, allemand, français, espagnol, italien, japonais, néerlandais, tchèque

**Garantie**
Garantie de 5 ans, voir *axis.com/warranty*

**Références**
Disponible sur *axis.com/products/axis-a4610#part-numbers*

## Interface E/S

**Sortie**
Sortie active : 8 à 12 V DC, max 600 mA
Relais (sec) : 1 x relais de forme C NO/NC, max. 1 A à 30 V CC
Longueur de câble : 35 cm

**Entrée**
2 entrées numériques
0 à 30 V CC max.
Longueur de câble : 35 cm

**Câbles réseau**
Longueur du câble : 2,9 m pigtail

## Réseau

**Protocoles réseau**
HTTP, HTTPS[1], SMTP, TFTP DHCP opt. 66, Syslog

## Agréments

**Marquages de produit**
CE, FCC, ICES

**Chaîne d'approvisionnement**
Conforme aux exigences de la TAA

**CEM**
EN 55032 Classe B
**Canada :** ICES(A)/NMB(A)
**États-Unis :** FCC partie 15 - Sous-partie B, Classe B

**Protection**
IEC/EN/UL 62368-1 éd. 3, EN 62311

**Environnement**
IEC/EN 60529 IP54

**Sans fil**
EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479

## Accessoires en option

**Installation**
Relais de sécurité 2N

**Fixation**
AXIS TA4601 Surface Mount,
AXIS TA4602 Installation Back Box

Pour des accessoires supplémentaires, allez à *axis.com/products/axis-a4610#compatible-products*

## Écoresponsabilité

**Contrôle des substances**
Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur *echa.europa.eu*

**Matériaux**
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur *axis.com/about-axis/sustainability*

**Responsabilité environnementale**
*axis.com/environmental-responsibility*
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à *unglobalcompact.org*

1. *Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

T10235481_fr/FR/M3.2/202607

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.