Capteur AXIS FA1105

Surveillance d'intérieur extrêmement discrète en 1080p

Le capteur AXIS FA1105 est idéal pour les applications de surveillance d'intérieur extrêmement discrètes dans les commerces et les banques, ou pour une intégration dans des machines. Il peut être installé dans des espaces réduits, encastré dans un mur, un plafond ou un panneau métallique avec uniquement un petit orifice pour l'objectif. Conçu pour être utilisé avec une unité principale AXIS FA, le capteur AXIS FA1105 offre une résolution de 1080p et un champ de vision horizontal de 111°. Le capteur AXIS FA1105 utilise la plage dynamique étendue (WDR) avec capture médico-légale, optimisée pour les mouvements. Il est livré avec un support de fixation et un câble de 8 m pour la connexion à une unité principale.

- > Design modulable et très discret pour une utilisation en intérieur
- > Objectif standard avec une résolution de 1080p
- > Champ de vision horizontal large de 111°
- > Forensic WDR





Capteur AXIS FA1105

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)
Objectif	Iris fixe 2,8 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 111° Champ de vision vertical : 61°
Résolutions	1920 x 1080 (1080p)
Plage dynamique étendue	Forensic WDR
Éclairage minimum	Couleur : 0,2 lux
Durée d'obturation	1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz
Fréquence d'image	25/30 ips max. (50/60 Hz)
Général	
Boîtier	Aluminium Plastique
Développement Durable	Sans PVC
Conditions d'utilisation	De -20 °C à +50 °C (de -4 °F à +122 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à +65°C (de -40°F à +149°F)

Homologations	**CEM** 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 **Sécurité** IEC/EN/UL 62368-1 **Environnement** EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Dimensions	29 mm (1 2/16 po) ø 20 mm (13/16 po)
Poids	16 g (0,04 lb)
Configuration matérielle requise	Unité principale AXIS FA
Accessoires fournis	Guide d'installation Câble noir de 8 m (26 pi), 2 écrous, supports de fixation
Accessoires en option	Câble blanc AXIS F7315 de 15 m Patte de montage AXIS F8204 Bague ajustable AXIS F8212 Supports de montage pour AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
Garantie	Garantie Axis de 3 ans et garantie prolongée d'AXIS, voir le site *www.axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.