Capteur AXIS FA1125

Surveillance d'intérieur extrêmement discrète en 1080p

Le capteur AXIS FA1125 est idéal pour les applications de surveillance d'intérieur extrêmement discrètes dans les commerces et les banques, ou pour une intégration dans des machines. Il peut être installé dans des espaces réduits, encastré dans un mur, un plafond ou un panneau métallique avec uniquement un petit orifice visible pour l'objectif. Conçu pour être utilisé avec une unité principale AXIS FA, le capteur AXIS FA1125 offre une résolution de 1080p et un champ de vision horizontal de 91°. Le capteur AXIS FA1125 utilise la plage dynamique étendue (WDR) avec capture médico-légale, optimisée pour les mouvements. Il est livré avec un support de fixation et un câble de 8 m pour la connexion à une unité principale.

- > Design modulable et extrêmement discret destiné à une utilisation en intérieur
- > Objectif sténopé avec une résolution de 1080p
- > Champ de vision horizontal large de 91°
- > Forensic WDR





Capteur AXIS FA1125

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)
Objectif	Iris fixe, mise au point fixe, sténopé 3,7 mm, F2.5 Champ de vision horizontal : 91° Champ de vision vertical : 45°
Résolutions	1920 x 1080 (1080p)
Plage dynamique étendue	Forensic WDR
Éclairage minimum	Couleur : 0,25 lux
Durée d'obturation	1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz
Fréquence d'image	25/30 ips max. (50/60 Hz)
Général	
Boîtier	Aluminum Plastique
Développement Durable	Sans PVC
Conditions d'utilisation	-20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à +65°C (de -40°F à +149°F)

Homologations	**CEM** 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 **Sécurité** IEC/EN/UL 62368-1 **Environnement** EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Dimensions	28 x 24 x 20 mm (1 1/8 x 15/16 x 13/16 po)
Poids	12,2 g (0,03 lb)
Configuration matérielle requise	AXIS FA Main Unit
Accessoires fournis	Câble noir de 8 m (26 pi), 1 écrou, AXIS F82A06 Angled Pinhole Mount Guide d'installation
Accessoires en option	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring, AXIS F8212 Trim Ring, AXIS F8225 Pinhole Accessory
Garantie	Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir *www.axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.