AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station

Station de porte multifonctionnelle pour de meilleures solutions de sécurité

AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station associe une caméra de sécurité complète 6 MP à un système audio bidirectionnel haute qualité et un contrôle des entrées à distance. Elle comprend également un lecteur RFID multifréquences intégré avec prise en charge de la plupart des types d'identification standard, dont HID® iClass®, vous permettant de l'intégrer à d'autres systèmes de contrôle d'accès. En assurant la surveillance ainsi que l'accès des visiteurs et des employés, AXIS A8207-VE Mk II augmente l'efficacité tout en réduisant le nombre de périphériques à la porte. L'interaction est intuitive et accessible, avec une boucle à induction magnétique pour les aides auditives. Les outils d'analyse, tels que la détection de mouvement ou audio, sont pris en charge.

- > Caméra grand-angle 6 MP
- > Plusieurs interfaces matérielles : entrée/sortie audio, relais, sortie HDMI, RS485
- > Intégration aisée avec SIP, VAPIX et ONVIF
- > Firmware signé avec démarrage sécurisé
- > Prise en charge de HID® iClass®



SIP

ONVIF | GS

HDTV NETWORK VIDEO

AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station

Caméra

Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9"
Objectif	1,56 mm, F2.8 Champ de vision horizontal : 180° Champ de vision vertical : 120° Mise au point fixe, IR corrigé, Iris fixe
Éclairage minimum	**LED allumé** : 0,0 lux **LED éteint (avec WDR) :** 0,7 lux **LED éteint (sans WDR) :** 0,55 lux
Durée d'obturation	1/143000 s à 2 s avec 50 Hz 1/143000 s à 2 s avec 60 Hz

Vidéo

Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), profils principal et avancé Motion JPEG
Résolutions	3072 x 2048 à 160 x 90
Fréquence d'image	Jusqu'à 30/25 ips (60/50 Hz) dans toutes les résolutions
Flux vidéo	Plusieurs flux multiples, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264
Réglages de l'image	Saturation, contraste, luminosité, netteté, Forensic WDR : Jusqu'à 120 dB selon la scène, équilibre des blancs, mode d'exposition, zones d'exposition, compression, texte et images en surimpression, masques de confidentialité
Panoramique/inclinaison/zoom	PTZ numérique

Audio

Flux audio	Bidirectionnel, full-duplex Suppression d'écho et réduction de bruit
Compression audio	384 bits LPCM, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Débit configurable
Entrée/sortie audio	Entrée de ligne, sortie de ligne, double microphone intégré (peut être désactivé) Bobine-T Haut-parleur intégré 73 dB (à 50 cm / 19,7 po)
Description de l'amplificateur	Amplificateur intégré 2 W de Classe D

Lecteur RFID

Authentification d'entrée	Carte, étiquette, code PIN, code de porte
Voyant d'état d'alarme	Commentaires de l'utilisateur pour accès autorisé, accès refusé, clavier, activé, désactivé
Protocoles pris en charge	RS485 (OSDP), Wiegand, interface lecteur VAPIX
Technologie de lecture	Générique 13,56 MHz (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (Niveau 1), MIFARE DESFire® EV1 et EV2, HID® iCLASS®, HID® iCLASS® Elite). Proximité 125 kHz (HID® Prox, EM-42xx, ISOProx II).

Accessibilité

Boucle à induction	Bobine-T Amplificateur 4 W de Classe D
Commentaires de l'utilisateur	Symboles lumineux, bande de voyants, boutons lumineux, commentaires sonore

Détérioration

Type de détection	Interrupteur de détérioration, accéléromètre (détection des chocs), sabotage vidéo

Réseau

Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP, firmware signé, HTTPS[a] cryptage, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X[a], authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée, démarrage sécurisé
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, SIPS, LLDP, STUN, TURN

Intégration système

Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et la plateforme d'applications AXIS Camera ; caractéristiques disponibles sur *axis.com* AXIS Guardian avec connexion en un seul clic Profil S ONVIF® et Profil G ONVIF® ; caractéristiques sur *onvif.org*
VoIP	Prise en charge de la technologie SIP (Session Initiation Protocol) pour intégration aux systèmes de téléphonie Voice over IP (VoIP), poste-à-poste ou intégrés avec SIP/PBX Testée avec divers logiciels SIP dont Cisco, Bria et Grandstream Testée avec divers logiciels dont Cisco, Avaya et Asterisk Annuaire, duplication d'appel parallèle, appel séquentiel, numérotation extension appel
Vidéo intelligente	**Fournis** AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage active, détection audio **Protocoles pris en charge** AXIS Guard Suite comprenant AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, et AXIS Loitering Guard Prise en charge de la plateforme d'applications AXIS Camera permettant l'installation d'applications tierces, voir *axis.com/acap*
Déclencheurs d'événements	Analyse, entrée externe, événements de stockage local, entrées virtuelles via API Appel : DTMF, état, changements d'état Détecteurs : détection audio, accès au flux de données en direct, détection des chocs, sabotage, PIR, alarme de mouvement Matériel : boîtier ouvert, température, relais et sorties, réseau Signal d'entrée : port d'entrée numérique, déclenchement manuel, entrées virtuelles Stockage : interruption, enregistrement Système : compatible avec le système Durée : récurrence, programme d'utilisation PTZ : mouvement, préréglage atteint
Actions sur événement	Contrôle de porte Axis HDMI Effectuer un appel : SIP, API Terminer un appel : SIP, API Enregistrement vidéo et audio : carte SD et partage de réseau Téléchargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et courrier électronique Mise en tampon de vidéos ou d'images pré et post-alarme pour enregistrement ou chargement Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Activation de sortie externe, lecture de clips audio, incrustation de texte, commandes panoramique/inclinaison/zoom, activation de sortie externe, voyant d'état, mode WDR
Flux de données	Données d'événements

Général

Boîtier	Certification IP66 et NEMA 4 X, verre résistant aux chocs et aux rayures certifié IK08 Boîtier en aluminium, un dôme enduit polycarbonate (PC) Couleur : gris foncé métallique
Développement Durable	Sans PVC
Détecteur infrarouge passif	Capteur de mouvement infrarouge passif (PIR).
Mémoire	RAM de 2048 Mo, mémoire Flash de 512 Mo

Alimentation	**Entrée d'alimentation** : Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 ou Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 ou 8-28 V CC min. 25 W **Consommation électrique** : 8 W standard, 22 W max. **Sortie d'alimentation** : Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 : 24 V/0,05 A ou V/0,1 12 A. Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 ou 8-28 V CC : 24 V/0,3 A ou 12 V/0,7 A **Indice de protection de relais** : 30 V, 1 A
Connecteurs	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PoE, E/S : Bloc terminal à 6 broches pour 4 entrée/sorties d'alarme Entrée CC, 2 relais, sortie de ligne, entrée de ligne, microHDMI, RS485/Wiegand
Stockage	Compatibilité avec carte microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge de l'enregistrement sur un espace de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir *axis.com*
Conditions d'utilisation	-40°C à 55°C (-40°F à 131°F) Humidité relative de 10 % à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (40°F à 149°F)
Homologations	**CEM** EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A et Sous-partie C et Sous-partie E **Sécurité** IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 293, UL 294 **Environnement** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X **Autres** EN 300330, EN 62311, RSS-Gen, RSS-210, EN 301 489-3, EN 303 348

Dimensions	H x L x P : 248 x 106 x 51 mm (9 3/4 x 4 3/16 x 2 po)
Poids	1,3 kg (2,9 lbs)
Option de montage	Fixation murale, support mural avec tube de conduit, ou encastré avec AXIS TA8201 Recessed Mount
Accessoires fournis	Guide d'installation, embout Torx® TR20, bornes de connexion, protège-connecteur
Accessoires en option	AXIS TA8201 Recessed Mount, AXIS A9801 Security Relay, AXIS T8133 Midspan, AXIS TA8601 Conduit Adapter 3/4" NPS, AXIS TA8801 Clear Dome Cover Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir *axis.com*
Logiciel de gestion vidéo	Logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'AXIS disponibles sur *axis.com/vms*
Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien
Garantie	Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir *axis.com/warranty*

a. *Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL. (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com),*

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

©2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.