AXIS Long Range PoE Extender Kit

Solution robuste pour couvrir de longues distances

AXIS Long Range PoE Extender Kit propose une solution intelligente et facile à installer pour étendre la portée de votre réseau et de votre alimentation PoE. Sans la limite de 100 m (328 pi) imposée par les câbles Ethernet, les produits vidéo réseau d'Axis peuvent être installés à de plus grandes distances. Il suffit de raccorder AXIS Long Range PoE Extender Kit en ligne avec le câble CAT5e or CAT6, l'alimentation et les données sont alors transmises à vos périphériques réseau Axis. AXIS Long Range PoE Extender Kit prend en charge les périphériques compatibles IEEE 802.3af et IEEE 802.3at. Avec sa conception robuste, AXIS Long Range PoE Extender Kit résiste aux conditions environnementales et aux températures extrêmes.

- **Étend les connexions Ethernet et PoE jusqu'à 1000 m (3280 pi)**
- **Prend en charge les périphériques compatibles IEEE 802.3af et IEEE 802.3at**
- **Compatible NEMA TS 2, conception robuste avec plage de températures étendue**
- **Économique**



AXIS Long Range PoE Extender Kit

Données et alimentation

Débit de données	100 Base-TX, 10 Base-T
Distance	La distance maximale, 1000 m (3280 pi), dépend du produit connecté, de la source d'alimentation et des conditions d'utilisation. Consultez le site www.axis.com pour obtenir des informations supplémentaires.
Connecteurs	RJ45, alimentation CC 2 broches
Câbles réseau	CAT6, CAT5e
Entrée	PoE (IEEE 802.3af Type 1 Classe 3) ou PoE+ (IEEE 802.3at Type 2 Classe 4) Alimentation CC : 57 V Alimentation du périphérique : 1,0 W
Sortie	PoE (IEEE 802.3af Type 1 Classe 3) ou PoE+ (IEEE 802.3at Type 2 Classe 4)

Général

Environnement	Intérieur
Boîtier	Aluminium
Développement Durable	Sans PVC
Écran et indicateurs	Indicateurs réseau : Liaison/Activité/Vitesse Voyants d'alimentation : Alimentation PoE maximale disponible pour la caméra
Conditions d'utilisation	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Humidité maximale relative de 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Humidité maximale relative de 95 % (sans condensation)
Homologations	**CEM** EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A **Sécurité** IEC/EN 62368-1 **Environnement** NEMA TS 2-2016 (2.2.7-2.2.9)
Dimensions	120 x 36 x 23 mm (4,7 x 1,4 x 0,9 po)
Poids	100 g (0,2 lb)
Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée d'AXIS, consultez la page *www.axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

©2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.