AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Capteur externe pour caméras Axis portées sur le corps

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor est conçu pour procurer une position d'enregistrement flexible. Il prend en charge le système de montage Picatinny, lui permettant d'être compatible avec de nombreux types d'équipements disponibles et d'être particulièrement adapté aux casques. AXIS TW1200 bénéficie des mêmes performances optiques que AXIS W100 avec des images nettes même dans des conditions difficiles.

- > Compact et discret
- > Léger
- > Mêmes performances optiques que AXIS W100
- > Compatible avec le système Picatinny
- > Pour une utilisation avec AXIS W100



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9" Sensibilité : 0,1 lux
Objectif	Distance focale, 2,1 mm Champ de vision horizontal : 141° Champ de vision vertical : 83° Iris fixe, F2.1
Durée d'obturation	1/32000 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32000 s à 1/30 s avec 60 Hz
Vidéo	
Compression vidéo	Profil avancé H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) (avec AXIS W100)
Résolutions	1920 x 1080, 1280 x 720
Fréquence d'image	25 ips à 50 Hz 30 ips à 60 Hz
Plage dynamique étendue	WDR (avec AXIS W100)
Flux vidéo	Axis Zipstream pour port sur le corps (avec AXIS W100)
Général	
Boîtier	Certification IP67 Boîtier en aluminium, dôme enduit polycarbonate (PC) Couleur : noir NCS S 9000-N
Développement Durable	sans PVC
Connecteurs	USB Type-C
Montage	Système Picatinny (rail MIL-STD-1913)
Conditions d'utilisation	-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (sans condensation)
Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Homologations	**CEM** EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B **Sécurité** IEC/EN 62368-1 **Environnement** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Méthode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Dimensions	Longueur : 68 mm (2,7 po.) Diamètre : ø 23 mm (0,9 po) Longueur de câble : 0,8 m (2,6 pi)
Poids	60 g (0,13 lb)
Accessoires fournis	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1903 Picatinny Mount
Accessoires en option	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1902 Lens Protector, AXIS TW1903 Picatinny Mount Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir *axis.com*
Garantie	Garantie AXIS de 3 ans, voir *axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

©2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.