

PNM-9002VQ

Caméra multidirectionnelle
4 canaux x 2 Mpx/5 Mpx

Avantages

- Surveille plusieurs directions simultanément sans angles morts en utilisant 4 capteurs dans un boîtier de caméra
- Idéale pour surveiller les vastes zones, telles que les entrées de grands magasins, les halls et les aéroports
- Les quatre capteurs de la caméra multidimensionnelle se déplacent de manière indépendante les uns des autres. En outre, l'un des capteurs peut facilement être détaché et placé au centre de la caméra pour permettre diverses configurations
- Optimisation du champ de vision des caméras au niveau des zones de surveillance en sélectionnant 4 objectifs avec une combinaison de modules permettant d'atteindre une résolution de 20 Mpx
- Réduction du coût total en utilisant une seule licence VMS et un seul câble pour connecter l'alimentation et le réseau (PoE)

PNM-9002VQ	
VIDÉO	
Résolution	[5MP] 2560x1920, 2560x1140,1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240 [2MP] 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x360 ,640x480, 320x240
Fréquence max.	H.265/H.264 : 60 fps/50 fps max. à 2 Mpx (60 Hz/50 Hz), 30 fps/25 fps max. à 5 Mpx (60 Hz/50 Hz MJPEG : 30 fps/25 fps max. (60 Hz/50 Hz)
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, 720x576(P), pour l'installation
OBJECTIF	
Objectif en option	SLA-2M2400Q (2 Mpx 2,4 mm) SLA-2M2800Q (2 Mpx 2,8 mm) SLA-2M3600Q (2 Mpx 3,6 mm) SLA-2M6000Q (2 Mpx 6,0 mm) SLA-5M3700Q (5 Mpx 3,7 mm) SLA-5M4600Q (5 Mpx 4,6 mm) SLA-5M7000Q (5 Mpx 7,0 mm)
OPÉRATIONNEL	
Titre de la caméra	Affiche jusqu'à 85 caractères
Jour / Nuit	Auto (électronique)
Compensation de contre-jour	BLC, HLC, WDR, SSDR
Plage dynamique étendue (WDR)	150 dB
Réduction de bruit numérique	SSNRV
Stabilisation d'image numérique	Supportée
Dénébulisation (Defog)	Supportée
Détection de mouvement	8 zones polygonales
Masquage de zones privatives	32 zones polygonales - Couleur : Gris/Vert/Rouge/Bleu/Noir/Blanc - Mosaïque
Contrôle du gain	Faible / Moyen / Élevé
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
LDC	Supportée
Vitesse d'obturateur électronique	Minimum / Maximum / Anti-scintillement (2~1/12 000 sec)
Rotation de la vidéo	Basculement / Miroir / Vue couloir (90˚/270˚)
Analyse vidéo	Détection de perte de mise au point, détection directionnelle, détection de visages, détection de brouillard, détection de mouvement, apparition/disparition, entrée/sortie, sabotage, maraudage, ligne virtuelle
Déclencheurs d'alarme	Analyse vidéo, déconnexion réseau
Événements d'alarme	Téléchargement de fichier via FTP et courriel Notification via courriel Stockage SD/SDHC/SDXC à détection d'un événement
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 blindé (10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG
Codec intelligent	Manuel (5 zones), WiseStreamII
Contrôle du débit	H.264/H.265 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
Flux	Unicast (20 utilisateurs) / Multicast Multi-flux (jusqu'à 10 profils)

© 2020 Hanwha Techwin Co., Ltd.

Caractéristiques principales

- Objectifs interchangeables 4 x 2 Mpx / 5 Mpx
- Résolution de 8 Mpx à 20 Mpx (en fonction de la combinaison d'objectifs)
- Max. 60 fps @ 2 Mpx (H.265 / H.264)
- WDR 150 dB (2 Mpx), 120 dB (5 Mpx)
- Objectif fixe de 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm (module 2 Mpx)
- Objectif fixe de 3,7 mm, 4,6 mm, 7 mm (module 5 Mpx)
- Compatible codec H.265, H.264, MJPEG, multi-flux
- Analyse vidéo, WiseStream II
- IP66, IK10
- PoE+

PNM-9002VQ	
Protocole	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Sécurité	Authentification HTTPS (SSL) Authentification Digest Filtrage par adresse IP Journal d'accès utilisateur Authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Interface de programmation d'applications	ONVIF Profile S/T SUNAPI (HTTP API)
GÉNÉRAL	
Langues des pages Web	Anglais, coréen, chinois, français, italien, espagnol, allemand, japonais, russe, suédois, portugais, tchèque, polonais, turc, néerlandais, hongrois, grec
Stockage local	4 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 256 Go (chaque canal)
Mémoire	3 Go de RAM, 768 Mo de mémoire flash
ENVIRONNEMENT ET ÉLECTRICITÉ	
Température / Humidité de fonctionnement	-40 °C ~ +55 °C / Moins de 90 % HR
Température / Humidité de stockage	-50 °C ~ +60 °C / Moins de 90 % HR
Certification	IP66, IK10
Tension d'entrée	PoE+(IEEE802.3at, Class4)
Consommation électrique	25,5 W max.
MÉCANIQUE	

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu
* La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
* Wisenet est une marque détenue par **Hanwha Techwin**.

© 2020 **Hanwha Techwin Co., Ltd.**

Hanwha Techwin