



SPA-M2000

Microphone SIP



Caractéristiques principales

- Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 6 kHz
- Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- Alimentation : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Classe 3), 12 W max., 24 V CC
- Ethernet : 10/100 Base-T

SPA-M2000

Microphone SIP



Caractéristiques techniques

Produit	
Type	Microphone SIP
Entrée ligne	
Niveau d'entrée max.	-7 dBV, volume max sur entrée aux
Amplificateur	
Description	1 W/ 8 Ω, ampli de monitoring
Réseau	
Ethernet	10/100 Base-T
Général	
Température de fonctionnement	-10 ~ +40 °C
Humidité de fonctionnement	10-85 % HR (sans condensation)
Poids	1,3 kg
Taille	200(L) x 73(H) x 206(D) mm
Couleur	Noir
Certificat	CEM : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Sécurité : UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
Alimentation	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af type 1 Classe 3)
PoE+	12 W max., 24 V CC
Micro embarqué	
Sensibilité en entrée :	-50 dBV ± 3 dB (volume max du micro)
Réponse en fréquence	100 Hz ~ 6 kHz
Protocole réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe : administration, installation, utilisateur, invité (sha-2, authentification Digest, journal d'accès des utilisateurs) Authentification Digest, journal d'accès des utilisateurs
Protocoles pris en charge	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
Intégration système	
API (Interface de programmation d'applications)	SUNAPI
VoIP	Testé avec des clients SIP tels que les softphones Grandstream, Yealink, Cisco, MicroSIP et le fournisseur PBX Asterisk Testé avec des clients SIP tels Grandstream et le fournisseur PBX Grandstream Fonctionnalités SIP compatibles : DTMF (RFC2833) Codecs pris en charge : PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000
Surveillance du fonctionnement	Vérification de la connexion, journal système intégré