

SPA-H100

Haut-parleur à pavillon sur IP


Caractéristiques principales

- Amplificateur : 10 W classe D intégré
- Alimentation : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Classe 3), PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Classe 4)
- Mémoire interne : 1 Go
- Plage de fréquences (-10dB) : 650 Hz~5,3 kHz
- Sensibilité (1 Watt) : 111 dB
- Indice IP : IP66
- Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- TTS : Anglais (américain, britanique), allemand, français, espagnol, russe

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur HanwhaVision.eu Hanwha Vision est anciennement connu sous le nom Hanwha Techwin.
© Hanwha Vision CO., LTD. Tous droits réservés.

SPA-H100

Haut-parleur à pavillon sur IP


Caractéristiques techniques

Produit

Type	Haut-parleur à pavillon sur IP

Amplificateur

Description	10 W classe D intégré

Réseau

Ethernet	10/100 Base-T

Mémoire

Interne Mémoire	1 Go
Mémoire externe (Micro SD)	SDHC jusqu'à 32 Go (SANDISK)

Contact

Contact entrant Contact sec	Un canal
Contact sortant Contact sec (NO)	Un canal

Général

Température de fonctionnement	-40 °C ~ +55 °C (Démarrage à froid : -35 °C)
Humidité de fonctionnement	10-85 % HR (sans condensation)
Indice IP	IP66
Poids	3,7 kg
Taille	241(L) x 155(H) x 307(D) mm
Couleur	Noir/Blanc
Certificat	CEM : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Sécurité : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1

Alimentation

PoE	PoE (IEEE 802.3 af type 1 Classe 3)
PoE+	PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Classe 4)

Micro embarqué

Sensibilité en entrée	Sonomètre
Réponse en fréquence	Sonomètre

Audio

Formats audio supportés	WAV, MP3 en mono/stéréo de 64 kbit/s à 320 kbit/s. Plage d'échantillonnage de 16 kHz à 48 kHz

Haut-parleur

Composant de haut-parleur	Moteur HF 1". Type dôme
Niveau sonore max. (PoE : 3,7 Watts)	121 dB
Niveau sonore max. (PoE+ : 10 Watts)	124 dB
Plage de fréquences (-10dB)	650 Hz~5,3 kHz
Sensibilité (1 Watt)	111 dB
Modèle de couverture	(HxV) : 130° X 160°(1 kHz) / 30° X 50°(4 kHz)

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur HanwhaVision.eu Hanwha Vision est anciennement connu sous le nom Hanwha Techwin.
© Hanwha Vision CO., LTD. Tous droits réservés.

Protocole réseau

Sécurité	Protection par mot de passe : administration, installation, utilisateur, invité (sha-2, authentification Digest, journal d'accès des utilisateurs) Authentification Digest, journal d'accès des utilisateurs
Protocoles pris en charge	IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

Intégration système

API (Interface de programmation d'applications)	SUNAPI
Contrôle dynamique multisource de l'amplificateur de puissance	Multisource jusqu'à 48 (Multicast) (24 CAN audio + 24 CAN Micro) Contrôle jusqu'à 256 zones (multicast) Contrôle jusqu'à 20 zones (unicast) Jusqu'à 255 groupes
VoIP	Testé avec des clients SIP tels que les softphones Grandstream, Yealink, Cisco, MicroSIP et le fournisseur PBX Asterisk Testé avec des clients SIP tels Grandstream et le fournisseur PBX Grandstream Fonctionnalités SIP compatibles : DTMF (RFC2833) Codecs pris en charge : PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000
TTS	Anglais (américain, britanique), allemand, français, espagnol, russe
Surveillance audio	Test de haut-parleur par sonomètre graphique (outil de test intégré)
Événements et préréglages	Contact virtuel, contact sec
Surveillance du fonctionnement	Vérification de la connexion, journal système intégré

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur HanwhaVision.eu Hanwha Vision est anciennement connu sous le nom Hanwha Techwin.
© Hanwha Vision CO., LTD. Tous droits réservés.