

Commutateur PoE d'extérieur AXIS T8504-E

Commutateur d'extérieur géré et prêt à l'emploi

Le commutateur PoE d'extérieur AXIS T8504-E est un commutateur d'extérieur compact facile à installer, qui permet le raccordement de 4 appareils alimentés par PoE. Le port SFP permet la connectivité fibre pour les connexions longue distance. Avec la gestion à distance, l'AXIS T8504-E permet un entretien facile en réduisant les coûts d'assistance et les temps d'arrêt pour le client. L'AXIS T8504-E est un composant système robuste avec une large plage de températures, une protection contre les surtensions, et un boîtier résistant à la poussière et à l'eau qui reste assemblé lors de l'installation. Avec une puissance délivrée de 60 W et un budget électrique total de 150 W, l'AXIS T8504-E est compatible avec tous les appareils réseau Axis.

> Jusqu'à 60 W, 150 W au total

> Port SFP

> Installation prête à l'emploi

> Boîtier durci



Commutateur PoE d'extérieur AXIS T8504-E

Réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe Cryptage HTTPS Réseau local virtuel (VLAN)
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)
Débit	14,9 Mpps
Capacité de commutation :	20 Gbit/s
Tableau MAC	8 K
Images Jumbo	9 216 octets
Général	
Boîtier	Aluminium Couleur : Blanc
Environnement	Extérieur
Dimensions	240 × 166 × 72 mm 8,42 × 5,90 × 2,75 po
Poids	2,9 kg (6,39 lb)
Exigences d'alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe PoE	Alimentation par Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4
Sortie PoE	Port 1 et 2 : jusqu'à 60 W Port 3 et 4 : jusqu'à 30 W Budget électrique : 150 W
Affectation des broches	Alimentation sur les paires : Port 1 et 2 : 1/2, 3/6, 4/5 et 7/8 Port 3 et 4 : 1/2 et 3/6
Connecteurs	Ports PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbit/s (4x) Liaison montante Port SFP (1x) Alimentation Port du connecteur d'alimentation

Protection contre 6 kV sur tous les ports réseau et les lignes CA les surtensions	
Conditions d'utilisation	De -40°C à 50°C (-40°F à 122°F) Humidité relative de 0 à 90 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) Humidité relative de 0 à 90 % (sans condensation)
Homologations	CEM EN 55032 Classe B EN 55024 FCC partie 15 - Sous-partie B, Classe B VCCI Classe B RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B EN 61000-4-5 Classe 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EAC Environnement IEC 60529 IP67 NEMA 250 Type 4X Protection contre les surtensions GR-1089-CORE Publication 4 ITU-T K.20
Logiciel de gestion	AXIS Camera Management
Accessoires fournis	Guide d'installation Connecteur d'alimentation
Accessoires en option	Fixation sur poteau AXIS T91M47 Module AXIS T8611 SFP LC.LX Module AXIS T8612 SFP LC.SX Module AXIS T8613 SFP 1000BASE-T
Garantie	Garantie Axis de 3 ans et garantie prolongée d'AXIS, voir le site www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility