

Portiers vidéo / Hikvision / Kits

DS-KIS702Y

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Kit d'interphone vidéo
- Technologie 2 fils
- Kit formé par: DS-KD8003Y-IME2 platine extérieure d'interphone vidéo de surface avec caméra HD de 2 Mpx, DS-KH6320Y-WTE2 moniteur intérieur WiFi avec écran TFT LCD de 7" et DS-KAD704Y hub convertisseur de 2 fils à IP
- Surveillance via le logiciel iVMS-4200 ou l'application mobile Hik-Connect
- Permet d'ajouter jusqu'à 16 moniteurs supplémentaires en tant qu'extensions

Spécifications

DS-KD8003Y-IME2

Marque	Hikvision
Modèle	DS-KD8003Y-IME2
Système d'exploitation	Linux
Capteur d'image	Faible éclairage 2 Mpx IR
Fonctions d'image	BLC / WDR / DNR
Angle de vision	H: 146°, V: 82°, D: 180°
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
Clavier	Bouton d'appel mécanique avec étiquette de personnalisation LED
Sorties	.
Entrées	4 x entrées auxiliaires (bouton de sortie, réalimentation, capteur de porte), 1 x tamper
Accès distant	Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
Interface réseau	Connexion réseau via 2 fils / Protocole SIP 2.0
Modulaire	Compatible avec les platines modulaires Hikvision
Alimentation	DC 24 V avec hub 2 fils / 12 V / 1700 mA max.
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65
Matériel	Plastique
Temp. fonctionnement	-40 °C ~ +60 °C
Dimensions	98 (H) x 100 (L) x 42 (Pr) mm
Poids	374 g

DS-KH6320Y-WTE2

Marque	Hikvision
Modèle	DS-KH6320Y-WTE2
Système d'exploitation	Linux

LCD	TFT de 7" tactile en couleur
Résolution de l'écran	1024 x 600
Entrées	8 x alarmes configurables, 1 x RS485
Sorties	2 x relais
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés Réduction du bruit et annulation de l'écho
Mémoire	Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
Connexion	2 fils / RTSP / Protocole SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (uniquement pour la connexion à l'application via P2P))
Accès distant	Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
Alimentation	Via un hub Hikvision spécifique pour les systèmes de portier vidéo avec 2 fils (6 W max.)
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ +50 °C
Dimensions	140 (H) x 200 (L) x 15 (Pr) mm
Poids	327 g
Moniteurs secondaires	Il n'est pas possible d'utiliser les moniteurs Android DS-KH9310 et DS-KH9510 comme esclaves

DS-KAD704Y

Marque	Hikvision
Modèle	DS-KAD704Y
Mode d'opération	Alimentation, vidéo et audio via technologie 2 fils
Sorties	4 canaux de 2 fils
Cascade	2 canaux pour connexion en cascade de DS-KAD706Y ou DS-KAD706Y
Communication	Technologie 2 fils (jusqu'à 4 dispositifs)
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentation	DC 24 V / 2.5 A max.
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Dimensions	144 (L) x 92 (H) x 66 (Pr) mm
Poids	250 g