Lecteur Bluetooth & RFID 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

Le module pour le 2N® IP Verso et le 2N® LTE Verso

Le module Bluetooth & RFID pour le 2N® IP Verso et le 2N® LTE Verso allie la meilleure technologie RFID et une approche moderne du contrôle d'accès basée sur la technologie Bluetooth. Grâce au lecteur RFID multifréquence, celui-ci lit à la fois les cartes 125 kHz non sécurisées et les cartes intelligentes 13,56 MHz. Les portes peuvent également être ouvertes à l'aide d'un smartphone avec l'application 2N® Mobile Key installée !
En appuyant sur le bouton dans l'application ou en touchant simplement le lecteur.

- Lit la majorité des cartes RFID sur le marché
- Ouvrez les portes à l'aide d'un smartphone
- Informations d'identification mobiles gratuites

Variantes

Lecteur Bluetooth & RFID
91550945

Lecteur Bluetooth & RFID, sécurisé
91550945-S

Paramètres techniques

Lecteur Bluetooth

Version	compatible avec le Bluetooth 5.0 LE
Portée	courte - généralement jusqu'à 3 m*, longue - généralement jusqu'à 10 m*
	*les distances ne doivent servir qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction du modèle de téléphone et de l'environnement de l'installation
Sécurité	cryptage RSA-1024 et AES-128
Sensibilité RX	jusqu'à -93 dBm
Mode	touchez, touchez dans l'application, carte

Support des applications mobiles

Android 6.0 et supérieur, iOS 12.0 et supérieur

Lecteur de carte RFID

Fréquences supportées	variante 125kHz
	variante 13.56MHz
	variante 125kHz et 13.56MHz
Types de cartes pris en charge	la compatibilité du type de carte dépend du numéro de commande.
125 kHz	EM4xxx
	HID Prox - versions avec support 125 kHz et S dans le numéro de commande uniquement
13.56 MHz	ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key)
	lecture de l'UID (CSN) et des cartes sécurisées MIFARE® DESFire® EV2/EV3 avec la technologie 2N® PICard
Sécurité 13.56 MHz	ISO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE)
	lecture des cartes sécurisées MIFARE® DESFire® EV2/EV3 avec la technologie 2N® PICard
	lecture de l'ID PACs (cartes HID iClass avec objet SIO)