Clavier capacitatif & lecteur RFID 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

Le module pour le 2N® IP Verso et le 2N® LTE Verso

Le module combine un lecteur RFID avec un clavier capacitatif pour les interphones 2N® IP Verso et le 2N® LTE Verso. Ce module compact utilise un lecteur RFID multifréquence, permettant une utilisation progressive des nouvelles cartes intelligentes 13,56 MHz, tout en continuant à utiliser les cartes 125 kHz non sécurisées lorsque cela est nécessaire. Le clavier capacitatif est utilisé pour assurer le contrôle d'accès du bâtiment avec un code PIN ainsi que pour appeler des utilisateurs de manière individuelle.

- **Lecteur de carte RFID multifréquence**
- **Clavier utilisé pour le contrôle d'accès et les appels**
- **Authentification à deux facteurs**

Variantes

Clavier capacitatif & lecteur RFID
91550946

Clavier capacitatif & lecteur RFID, Secured
91550946-S

Paramètres techniques

Clavier tactile

Technologie	echnologie tactile capacitive
	haute sensibilité de la couche tactile (0,1 pF)
Fiabilité	calibrage automatique régulier (SmartSence Auto-tunning)
	ne détecte pas les faux contacts sur une surface mouillée
Signalisation	intensité du rétroéclairage configurable
	indication par LED multicolores
	réponse acoustique à chaque pression sur le clavier

Lecteur de carte RFID

Fréquences supportées	variante 125kHz
	variante 13.56MHz
	variante 125kHz et 13.56MHz
Types de cartes pris en charge	la compatibilité du type de carte dépend du numéro de commande.
125 kHz	EM4xxx
	HID Prox - versions avec support 125 kHz et S dans le numéro de commande uniquement
13.56 MHz	ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key)
	lecture de l'UID (CSN) et des cartes sécurisées MIFARE® DESFire® EV2/EV3 avec la technologie 2N® PICard
Sécurité 13.56 MHz	ISO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE)
	lecture des cartes sécurisées MIFARE® DESFire® EV2/EV3 avec la technologie 2N® PICard
	lecture de l'ID PACs (cartes HID iClass avec objet SIO)