

Fiche technique

2N® Access Unit QR

Accès ponctuel rapide et fiable

Plus sûr que les codes PIN, et moins cher et plus durable que les cartes RFID – que demander de plus à l'accès par code QR ? Le 2N® Access Unit QR fournit un accès rapide et sécurisé à l'aide de téléphones mobiles et est parfait pour les visiteurs !

Expérience sans accroc pour les visiteurs

Améliorez l'expérience du visiteur en permettant aux réceptionnistes d'envoyer un code QR par e-mail à l'avance pour le contrôle d'accès mobile. Plus besoin de se souvenir des codes PIN ou d'attendre au bureau une carte RFID temporaire.

Le meilleur accès temporaire

Qu'il s'agisse d'une entrée unique, d'un accès limité dans le temps ou d'un certain nombre de visites, le code QR est le meilleur identifiant pour les voyageurs, offrant commodité aux visiteurs et flexibilité aux administrateurs.

Réduction des frais généraux administratifs

Générez des codes QR et partagez-les en masse avec plusieurs utilisateurs par e-mail en quelques clics dans le 2N® Access Commander. Ou, utilisez un logiciel tiers intégré à une autre plateforme d'accès.

Flexibilité complète

La conception modulaire du lecteur vous permet d'ajouter un autre module d'accès (par exemple Bluetooth et RFID), offrant plus de flexibilité pour les visiteurs ainsi que des options permanentes pour le personnel.

Identifiants gratuits et plus durables

Réduisez les déchets plastiques et vos dépenses : les codes QR sont gratuits et éliminent les coûts associés à l'achat d'identifiants physiques, à leur manipulation, à leur émission et à leur élimination éventuelle.

La caméra Full HD renforce la sécurité

Complétez les journaux d'accès dans 2N® Access Commander par des captures d'écran réalisées par la caméra du lecteur. Ou intégrez complètement le lecteur dans votre VMS et utilisez-le comme une caméra complète.

Variantes



2N® Access Unit QR
916201

Fiche technique

Paramètres techniques

Alimentation

Type	PoE et/ou 12V/1A DC
PoE	802.3af (Classe 0 - 12.95W)
Interfaces	
LAN	10/100BASE-TX avec Auto-MDIX, prise modulaire RJ-45
Câblage recommandé	Cat-5e ou supérieur
Sortie de commutation active	8 à 12V DC/max 400mA
Interrupteur passif	contacts NO/NC, jusqu'à 30V 1A AC/DC
Entrées	1 entrée en mode passif/actif (-30V à +30V DC) OFF = ouvert ou Uin> 1,5 V ON = circuit court ou Uin< 1,5 V
Interrupteur d'autoprotection	en option (module d'extension)

Audio

Microphone	1 intégré
Amplificateur	5 W (Classe D)
Haut-parleur	2 W / 8 Ω
Pression sonore (SPL max)	78 dB (à 1 kHz à 1 mètre)
LINE OUT	1 VRMS / 600 Ω
Contrôle du volume	Réglable avec le mode autoadaptatif
Full duplex	Oui (AEC)
Sorties audio	1,9 W
Protocole	RTP/SRTP
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Caméra & vidéo

Capteur	1/2.7'' CMOS couleur
Longueur focale	1.9 mm
Angle de vue	125° (H), 105° (V)
Angle de vue "peephole"	138° (H), 105° (V)
LED infrarouge	Oui
WDR	Oui
Éclairage minimal	0,8 lux sans éclairage IR
Protocole	RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF v2.4 profil S & T
Codecs	H.264, MJPEG, Zipstream
Distinction H.264, MJPEG	max. Full HD (1920 x 1080)
Fréquence d'images	max. 30 fps

Spécifications du code QR

Type de code	QR statique contenant 4 à 15 chiffres (caractères décimaux, hexadécimaux)
Version	1 - 40 (toutes les versions prises en charge)
Autre	Le code QR peut être coloré et peut contenir une image

Propriétés mécaniques

Cadre	zinc moulé sous pression avec traitement de surface (nickel ou noir)
Température de fonctionnement	-40°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité relative de fonctionnement	10%-95% (sans condensation)
Poids	2 kg
Classe de protection	IP54 et IK08

Dimensions

Cadre pour l'inst. sur la surface (2 modules)	107 (W) x 234 (H) x 28 (D) mm
Cadre pour l'inst. dans les murs (2 modules)	130 (W) x 257 (H) x 5 (D) mm
Boîte pour l'inst. dans les murs (2 modules)	108 (W) x 238 (H) x 45 (D) mm

Modules d'extension

2N® Access Unit QR prend en charge tous les modules d'interphonie 2N® IP Verso 2.0