



SPE-1630

Encodeur vidéo 16 canaux



Caractéristiques principales

- Max. Résolution 5 Mpx
- Max. 12 ips@, 5 Mpx, 30ips@1080p
- Compatible codec H.265, H.264, MJPEG
- Multi-flux (jusqu'à 3 profils par canal)
- 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T

SPE-1630

Encodeur vidéo 16 canaux



Caractéristiques techniques

Vidéo	
Canal d'entrée	16 BNC 1,0 Vc-c/75 Ω composite NTSC/PAL
Signal d'entrée et résolution	Détection automatique CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 Mpx)
Sortie vidéo	1 sortie HDMI (16 multi-images, 1920x1080)
Opérationnel	
Détection de mouvement	Arrêt / Marche
Masquage de zones privatives	Arrêt / Marche (4 zones rectangulaires)
Désentrelacement	Compatible
E/S alarme	16 entrées/4 sorties
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvement, entrée d'alarme, perte vidéo, Sabotage, déconnexion du réseau
Événements d'alarme	Envoi du fichier via FTP et courriel
Entrée/Sortie audio	4 entrées ligne/1 sortie ligne (1 NO/COM/NC, 3 NO/COM)
OSD	Titre :
Interface de contrôle à distance	1 ea RS-485 (semi-duplex)
Protocole RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Contrôle coaxial	CVBS (Pelco-C) AHD, TVI, CVI
Réseau	
Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Format de compression vidéo	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High, MJPEG
Résolution	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N) 928x576(P), 928x288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Fréquence Max.	- Flux principal 5 Mpx : 12 ips/canal, 4 Mpx : 15 ips/canal 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF : 30 ips/CH(N), 25 ips/CH(P) - Flux secondaire WD1/4CIF : 30 ips/CH, 2CIF/CIF/QVGA/QCIF : 30 ips/CH(N), 25 ips/CH(P) - MJPEG : 5 ips @ 640x368, 352x240, Caméra SD : 5 ips @ 480x240, 352x240
Méthode de contrôle du débit	H.265, H.264 : CBR ou VBR
Capacité de diffusion	Multi-flux (jusqu'à 3 profils par canal)
Compression audio	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Sécurité	Authentification de l'identifiant par HTTPS, authentification Digest Filtrage par adresse IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Méthode de diffusion	Unicast / Multicast
Fréquence Accès utilisateur	rtp/rtsp max. 48 utilisateurs (4 utilisateurs/Canal) en mode Unicast, http max.32 utilisateurs
Langues des pages Web	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, turc, polonais, néerlandais, suédois, portugais, tchèque, chinois, japonais, coréen, hongrois, grec

Visualisation Web	Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 10 ou supérieur, Mac OS X 10.13 ou supérieur Visualisation Web sans plug-in - Navigateurs compatibles : Google Chrome 80 ou version ultérieure, MS Edge 83 ou version ultérieure, Mozilla Firefox 72 ou version ultérieure, Apple Safari 11.0.1 ou version ultérieure
--------------------------	--

Interface de programmation d'applications	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)
--	------------------------------------

Logiciel et enregistreur compatibles	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, gammes P/X/Q/L)
---	--

Environnement

Température /Humidité de fonctionnement	-10 °C ~ +50 °C / 20 % ~ 80 % HR (-10°C ~ +40°C lorsque installé sur un RACK)
--	--

Alimentation

Tension d'entrée/Courant	DC12V/5A
---------------------------------	----------

Consommation électrique	max. : 20,0 W (12 V, 1,67 A)
--------------------------------	------------------------------

Mécanique

Couleur/Matériau	Noir / Métal
-------------------------	--------------

Dimensions (LxHxP)	(L) 370,0 × (H) 44,0 x (P) 320,0 mm (Connecteur 330,9 inclus)
---------------------------	---

Poids	2,32 kg
--------------	---------

SPE-1630
Encodeur vidéo 16 canaux



CAO

Unité : mm

